

T-VAPO FAST

STRUTTURA / Structure : Membrana tristrato in polipropilene traspirante al vapore / *Three layer breathable membrane polypropylene made*

DESCRIZIONE

Description

Identificazione materiale / <i>Material identification</i>	T-VAPO FAST 95	T-VAPO FAST 150	T-VAPO FAST 180	T-VAPO FAST 210
Applicazione / <i>Function</i>	Membrana traspirante / <i>Breathable membrane</i>	Membrana traspirante / <i>Breathable membrane</i>	Membrana traspirante / <i>Breathable membrane</i>	Membrana traspirante / <i>Breathable membrane</i>
Colore / <i>Colour</i>	nero / <i>black</i>	grigio / <i>grey</i>	verde / <i>green</i>	nero / <i>black</i>

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE

Physical and mechanical characteristics

Norma di riferimento

Unità di misura

Tolleranza

Materia prima / <i>Raw material</i>							
Peso / <i>Weight</i>	EN 1849-2	g/m ²	±8%	95	150	180	210
Resistenza a trazione MD / <i>Tensile strength MD</i>	EN 12311-2	N/5cm	±30%	210	330	370	520
Resistenza a trazione CMD / <i>Tensile strength CMD</i>	EN 12311-2	N/5cm	±30%	140	225	285	480
Allungamento MD / <i>Elongation MD</i>	EN 12311-2	%	±20%	65	90	100	45
Allungamento CMD / <i>Elongation CMD</i>	EN 12311-2	%	±20%	65	110	130	70
Lacerazione a chiodo MD / <i>Tear strength MD</i>	EN 12310-1	N	±15%	80	175	235	530
Lacerazione a chiodo CMD / <i>Tear strength CMD</i>	EN 12310-1	N	±20%	120	240	265	470
Sd (23°C-50% U.R.)	EN 1931 / EN 12572	m	-0,01/+0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
Resistenza alla penetrazione dell'acqua / <i>Resistance to water penetration</i>	EN 1297	class		W1	W1	W1	W1
Classe di reazione al fuoco / <i>Reaction to fire</i>	EN 13501	class		E	E	E	E

DIMENSIONI CARATTERISTICHE

Package dimensions

Larghezza rotolo / <i>Roll width</i>	EN 1848-2	m	±2%	1,5	1,5	1,5	1,5
Lunghezza rotolo / <i>Roll length</i>	EN 1848-2	m	±2%	50	50	50	50
Bobine per pallet / <i>Rolls per pallet</i>		n		40	30	25	25



Pallet con estensibile



Etichetta pallet



Rotolo con estensibile



**Etichetta rotolo
identificativa**

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.

The information given in this data sheet is to the best of our knowledge true and correct, however new research results and practical experience can make revisions necessary. No guarantee or liability can be drawn from the information mentioned herein. Furthermore, it is not our intention to violate any patents or licences.



TeMa Technologies and Materials srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to
(TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax
+39.0438.50.34.60
e-mail: info@temacorporation.com
www.temacorporation.com