FORATO 8 x 24 x 24,5 Art. CF08006

Blocco per tamponatura in doppia parete e tramezzatura interna con fori orizzontali a sezione rettangolare. In opera con malta disposta tra un elemento e l'altro con giunti dello spessore variabili tra i 5 e i 15 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	8x24x24,5 cm
Peso cad.	3 Kg
Peso pacco	576 Kg
Peso al m ² (al netto della malta) Spessore muro 8 cm	48 Kg
Peso al m ³ (al netto della malta)	600 Kg
Pezzi pacco	192
Pezzi al m ² Spessore muro 8 cm	16
Pezzi al m³	200



COMPORTAMENTO AL FUOCO

REI / EI	EI 30
----------	-------

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità	termica	"λ"	misurata	a		
umidità u= 0 % (spessore muro 8 cm)			0,210 W/m°K			

EI~30: Con~intonaco~protettivo~antincendio~applicato~su~ambedue~le~facce~per~10+10~mm~ovvero~sulla~faccia~esposta~al~fuoco~per~20~mm~applicato~su~ambedue~le~facce~per~10+10~mm~ovvero~sulla~faccia~esposta~al~fuoco~per~20~mm~applicato~su~ambedue~le~facce~per~10+10~mm~ovvero~sulla~faccia~esposta~al~fuoco~per~20~mm~applicato~su~ambedue~le~facce~per~10+10~mm~ovvero~sulla~faccia~esposta~al~fuoco~per~20~mm~applicato~su~ambedue~le~facce~per~10+10~mm~ovvero~sulla~faccia~esposta~al~fuoco~per~20~mm~applicato~su~ambedue~le~facce~per~10+10~mm~ovvero~sulla~faccia~esposta~al~fuoco~per~20~mm~applicato~su~ambedue~le~facce~per~10+10~mm~ovvero~sulla~faccia~esposta~al~fuoco~per~20~mm~applicato~su~ambedue~le~facce~per~10+10~mm~ovvero~sulla~faccia~esposta~al~fuoco~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~per~20~mm~applicato~su~ambedue~ambe

